

Anni di garanzia
5
anni

Matte Silver20 Xtra

Enhanced Durability Exterior Window Films



PS

SR

Proprietà ottiche e solari	VS	VC
Luce Visibile Trasmessa	13%	12%
Luce Visibile Riflessa, lato interno	48%	56%
Luce Visibile Riflessa, lato esterno	60%	56%
Riduzione Ultra Violetti	99.9%	99.9%
Totale Energia Solare Riflessa	62%	62%
Totale Energia Solare Trasmessa	10%	9%
Totale Energia Solare Assorbita	28%	29%
Riduzione abbaglio	86%	86%
Coefficiente di schermatura	0.22	0.18
G-value (Fattore Solare)	0.19	0.17
U-Value	5.92	5.92
Emissività	0.84	0.84
Totale Riduzione Energia Solare	81%	83%
Risparmio Energetico kWh/mq	342	303

Exterior

Matte Silver 20 Xtra

R108SMX

I risultati di performance sono calcolati su **VS (Vetro semplice)** da 3mm o **VC (Vetro camera) 3/12/3mm** utilizzando la metodologia NFRC con il software LBNL Window 5,2, e sono soggetti a variazioni in condizioni di calcolo all'interno di standard di settore e sono previsti solo per poter fare previsioni.

Numero Verde
800-232928

Installatore qualificato per l'Italia :

www.topfilm.it

